

## ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «АРТ МЕТАЛЛ» ВД-АК-469

Это новый, инновационный материал от ТМ «Краски Бриз», покрытия содержит в себе натуральные частицы различных металлов, в зависимости от выбранной базы материала. Состав штукатурки позволяет покрывать различные поверхности, создавая при этом характерный блеск и глянец натурального полированного металла. Поставляется в разделённом виде, компонент «А» – металлический порошок, компонент «Б» – специальная база-отвердитель. Материал имеет все физические и химические свойства металла. Поверхность может быть подвержена коррозии и образованию патины с помощью активаторов системы коррозии металлосодержащих красок «Каталана» от ТМ «Краски Бриз».

### Характеристики

- экологичная
- паропроницаемая
- не впитывает запахов
- создаёт уникальный эффект



### Колеровка

Материал выпускается в базах: Закалённая Бронза, Вороненная Медь, Дамасская Сталь, Кованая Латунь, Серебристо-Белое Олово, Чёрное Золото, Железо. Колеруется по собственной системе колеровки рекомендуемыми производителем колеровочными пастами с применением колеровочного оборудования так и вручную. Допускается применение универсальных колеровочных паст других производителей. Перед применением рекомендуем проверить совместимость основы с колеровочной пастой

### Область применения

Декоративная штукатурка «Арт-Металл» позволяет добиться уникальных и эксклюзивных текстур, превращающих поверхность в настоящий металл. Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера. Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).

### Требования к поверхности

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории Q3.

### Нанесение

1. Перед нанесением необходимо защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой, а поверхность обеспылить.
2. Обработайте поверхность **Грунтом глубокого проникновения ВД-АК-007** валиком, кистью.



3. После полного высыхания грунта нанести **Грунт кварцевый ВД-АК-569** валиком с ворсом, так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте **Грунт кварцевый** в разных направлениях по поверхности. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

4. Перед нанесением декоративной штукатурки **«Арт-Металл» ВД-АК-469**, необходимо смешать компонент «А» (металлический порошок) и компонент «Б» (специальная база-отвердитель) в пропорциях 6:4. В каждой поставляемой банке материала, оба компонента уже правильно завешены, в соответствии с выпускаемой фасовкой. Затем перемешать при помощи смесителя с лепесточным венчиком для строительных смесей на малых - средних оборотах до получения однородной пастообразной смеси без комочков. Материал готов к нанесению.

5. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.

6. Наносить материал небольшими участками на высохший **Грунт кварцевый** примерно по 1-2 кв.м,

7. Ручное нанесение: нанесите первый слой **«Арт-Металла» ВД-АК-469** шпателем или кельмой из нержавеющей стали. Подождите 3-4 часа и нанесите второй слой. Подождите еще 3-4 часа, чтобы нанести третий слой (третий и последующие слои зависят от технической задачи, в базовом нанесении используют два слоя). В нанесении можно пользоваться классической техникой или направленным движением кельмы: в вертикальном и/или горизонтальном направлении. На этапе нанесения можно смешивать различные металлы, стыкуя или перемешивая один с другим. Также можно использовать материал в качестве финишного покрытия в сочетании со всей линейкой декоративных штукатурок компании «Краски Бриз», создавая орнаменты и глубокие текстурные эффекты. Механизированное нанесение: **«Арт-Металла» ВД-АК 469** разбавить очищенной водой до нужной консистенции. Наносить при помощи краскопульты равномерным факелом, не заливая поверхность. Дюза 1.4 дюйма оптимально подходит для переноса материала на поверхность механическим путем. По прошествии 24-36 часов высыхания покрытия, можно приступить к шлифовке и полировке поверхности, с помощью эксцентриковой машины с пылесосом. Эту операцию необходимо выполнить со следующими абразивными насадками по порядку размерности: 320, 600, 800, 1000, 2000, 3000, 6000, возможно применение специальных паст для полировки металлических поверхностей, до получения необходимого эффекта металла: полированного или античного.

8. Для защиты покрытия, рекомендуется использовать **Восковый состав ВД-АК 610** либо **Гидрофобный лак ВД-АК 610**. При использовании защитных покрытий на поверхности, эффект металла станет менее натуральным, но будет защищен от воздействия атмосферных процессов, в частности окисления. Без защиты эффект будет максимально яркий и натуральный, но периодически будет требовать реполировки, для устранения следов окисления.

9. **Для получения качественного результата мы рекомендуем использовать весь комплект материалов от одного производителя. Компания не может гарантировать качественный результат, если на этапе подготовки использован материал другого производителя (Грунтовка, кварцевый грунт, грунт-краска)**

10. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.

11. Не допускается смешивание с материалами других производителей.



## Расход

1. Грунт универсальный глубокого проникновения ВД-АК-007 используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.	~0,1-0,2 кг/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. Грунт кварцевый ВД-АК-558, используется для улучшения адгезии, а также для подготовки фона перед нанесением финишного покрытия	~0,15-0,3 кг/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности.
3. Декоративная штукатурка «Арт-Металл» ВД-АК-469	~0.4 - 1.0 кг/м <sup>2</sup>

## Инструмент

Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, губка морская, краскопульт, компрессор. Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

## Уход за покрытием

Допускается влажная уборка с применением бытовых чистящих средств. Не рекомендуется использовать кислотосодержащие едкие средства (могут способствовать образованию пятен).

## Состав

Водная дисперсия на основе стирол-акрилового сополимера, специальные металлические частички, загуститель, пеногаситель, вода очищенная, антибактериальные и функциональные добавки.

## Плотность кг/л

1,920

## Срок годности

12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.

## Время высыхания при 20°C и относительной влажности 65%

Сухой на отлип - 2 часа, полное высыхание - 24 часа. Полная полимеризация достигается через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

## Хранение и транспортировка

При температуре не ниже + 5°C в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.



## **Охрана труда**

Штукатурка пожара и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. **БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!**

## **Утилизация отходов**

Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.