

ВОСКОВОЙ СОСТАВ НА НАТУРАЛЬНОМ ПЧЕЛИНОМ ВОСКЕ

Восковое защитное покрытие на основе пчелиного воска. Позволяет добиться превосходной степени защиты от прямого попадания влаги, придает обработанным основам стеклянный гляцевый эффект, усиливает глубину текстуры покрытия и его цвета. Продукт сохраняет стабильные защитные свойства на протяжении всего времени эксплуатации.

Характеристики

- простой в нанесении
- влагоотталкивающий
- высокий глянец



Область применения

Для защиты декоративных штукатурок, штукатурок содержащих частички металлического порошка, Венецианских штукатурок, столешниц, мебели из натурального дерева, предметов декора и иных декоративных покрытий.

Нанесение

1. Перед нанесением **Восковой состав** необходимо перемешать вручную. Материал готов к нанесению.
2. Для нанесения можно используйте шпатель или кельму. Наберите на шпатель небольшое количество воска и распределите тонким слоем по всей поверхности равномерно. Во время нанесения не оставляйте наплывов и сразу убирайте излишки если таковые образуются. После нанесения воска, как только поверхность станет матовой или сухой на ощупь её можно начинать полировать. Начинать полировку рекомендуется через 30 минут после нанесения состава (при меньшем времени ожидания, воск может цепляться за круг, в таком случае нужно дать чуть больше времени на впитывание). Отполируйте поверхность мягкой ветошью, либо полировальным кругом из натуральной шерсти. Скорость полировальной машинки рекомендуется поддерживать до 2000 об/мин. Существует техника, в которой полировальная машинка разгоняется выше 3000 об/мин и начинает нагревать воск, как бы вплавляя его в само покрытие, для её применения требуется умение и опыт! Снова нанесите второй слой воска, тем же методом, что и первый. Время высыхания между слоями 1-2 часа. Можно наносить воск специальной губкой или синтетической варежкой. Для этого наберите небольшое количество воска на шпатель и равномерно перенесите на губку, либо синтетическую варежку. После чего равномерно распределите воск по поверхности круговыми движениями, не оставляя следов и перехлестов. Полировку проводить по рекомендациям выше.
3. **Для получения качественного результата мы рекомендуем использовать весь комплект материалов от одного производителя. Компания не может гарантировать качественный результат, если на этапе подготовки использован материал другого производителя (Грунтовка, кварцевый грунт, грунт-краска)**
4. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.
5. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Расход

0.05-0.10 кг/м² в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности



Инструмент

Кельма из нержавеющей стали, шпатель, губка для воска, синтетическая варежка, мягкая ветошь. Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Уход за покрытием

Допускается влажная уборка мягкой губкой либо тряпкой, не ранее, чем через 24 часа после нанесения защитного покрытия. Не использовать кислотосодержащие едкие средства (так-как они могут испортить защитное покрытие).

Состав

Воск пчелиный натуральный, парафины, деароматизированный уайт-спирит.

Плотность кг/л

0,80

Срок годности

12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.

Время высыхания при 20°C и относительной влажности 65%

Сухой на отлип - 3 часа, полное высыхание - 24 часа. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже + 5°C в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

Охрана труда

Воск пожара и взрывобезопасен и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. **БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!**

Утилизация отходов

Остатки материалов не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.